

Schleifmittel für das Malerhandwerk



Echt STARCKE. Seit 1829.



ERSTKLASSIGKEIT IST KEIN ZUFALL.

Schleifmittel von STARCKE sind typisch „Made in Germany“. Das bedeutet für Kunden und Partner weltweit: Sie verlassen sich auf einen Top-Anbieter für die professionelle Anwendung von Schleifmitteln in der industriellen Fertigung und im Handwerk. Dabei bieten wir effiziente Lösungen für beste Ergebnisse in allen Branchen und Einsatzbereichen.

Das Unternehmen STARCKE ist eine mittelständische und konzernunabhängige Familiengesellschaft in vierter Generation und zählt zu den bedeutendsten Qualitätsanbietern von

Schleifmitteln. Seit über 100 Jahren verleihen STARCKE Schleifgewebe und Schleifpapiere den unterschiedlichsten Produkten den erforderlichen Schliff zu höchsten Qualitätsergebnissen.

Qualität wird bei uns großgeschrieben und kontinuierlich geprüft. Dazu führen wir regelmäßige Kontrollen unserer Chargen durch und dokumentieren die Ergebnisse. STARCKE ist nach ISO 9001 zertifiziert und erfüllt darüber hinaus kundeneigene Standards.

UNSER KNOW-HOW IN DER OBERFLÄCHENBEARBEITUNG DES MALERHANDWERKS.

Wir sind der Spezialist für die Herstellung perfekter Oberflächen im Malerbereich.

Wir bieten ein perfektes Ergebnis durch:

- Leistungsstarkes Lieferprogramm
- Konstante Produktqualität
- Zuverlässige Lieferung

OBERFLÄCHEN EXPERTISE

IHR PARTNER IN ALLEN GEWERKEN



1. Vorschliff



2. Zwischenschliff



3. Perfektes Ergebnis

FARBEN – LACKE – SPACHTEL



ARTIKEL-NR. 713 B

Trägermaterial	Leicht flexibles B-Papier
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Edelkorund
Streuung	Offen
Abmessungen	230 x 280 mm, 115 x 280 mm, 115 x 50.000 mm, 115 x 5.000 mm
Körnungen	P 40, P 60 – P 320, P 400
Formstücke	Blattware, Streifen, Meterware in Groß- und Kleinpackungen
Einsatzgebiete	Hochwertige Standard-Qualität für den Malerbereich und die Holzbearbeitung.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Bequeme Handhabung durch flexible Unterlage und Bindung. – Die offene Streuung verhindert ein schnelles „Zusetzen“. – Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



ARTIKEL-NR. 514 D/C2

Trägermaterial	Latexhaltiges, flexibles C- bzw. D-Papier
Bindung	514 D: Vollkunstharz 514 C2: Vollkunstharz mit Stearatbeschichtung
Kornart	Korund
Streuung	Weit offen
Abmessungen	230 x 280 mm, 115 x 280 mm, 115 x 50.000 mm, 115 x 5.000 mm
Körnungen	514 D: P 40, P 60 – P 120 514 C2: P 150 – P 320, P 400
Formstücke	Blattware, Streifen, Meterware in Groß- und Kleinpackungen
Einsatzgebiete	Hochwertige Spezial-Qualität für den Maler
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Höchste Standzeit durch weit offene Streuung. – Durch optimierte Kornverteilung für wasserlösliche und lösemittelhaltige Lacke bestens geeignet. – Gleichmäßiges Schlibfbild auf allen Lackarten.






ARTIKEL-NR. 514 DK

Trägermaterial	Latexhaltiges, stabiles D-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Streuung	Weit offen
Abmessung	Durchmesser 225 mm
Körnungen	P 40, P 60, P 80, P 100, P 120
Einsatzgebiete	Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel, Entfernen von Tapetenresten
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Durch stabile D-Papierunterlage die Universalschleifscheibe für Maler und Fassadenbauer. – Höchste Standzeit durch weit offene Streuung. – 2 Lochkreise für die Systeme Festool und Flex. – Stabile und verschleißbare Verpackung.



ARTIKEL-NR. 514 DK – 514 C2K

Trägermaterial	Latexhaltiges, flexibles C- bzw. D-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Streuung	Weit offen
Abmessungen	88 x 93 mm passend für Systeme Black & Decker, Bosch, Makita, Metabo 88 x 95 mm und 100 x 150 mm passend für System Festool
Körnungen	P 40, P 60 – P 120
Einsatzgebiete	– Abschleifen von Lacken und Farben im Eckbereich
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Höchste Standzeit durch weit offene Streuung. – Durch optimierte Kornverteilung für wasserlösliche und lösemittelhaltige Lacke bestens geeignet.



FARBEN – LACKE – SPACHTEL



ARTIKEL-NR. 991 A/C

Trägermaterial	Flexibles A-Papier oder stabiles C-Papier
Bindung	Vollkunstharz, wasserfest
Kornart	Silicium-Carbid
Streuung	Dicht
Abmessungen	230 x 280 mm
Körnungen	991 C: P 60 – P 320, P 400 – P 1200 991 A: P 220 – P 2500, 3000, 5000
Formstücke	Blattware
Einsatzgebiete	Schleifen von Grundierung, Spachtel, Füller, Lack.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Nassschliff für optimale Oberflächen durch kurzes Eintauchen in Wasser. – Das feuchte Schleifmittel bindet Schleifstaub.



ARTIKEL-NR. 542 B7/C7

Trägermaterial	Latexhaltiges, flexibles B-bzw. C-Papier mit hoher Reißfestigkeit
Bindung	Vollkunstharz mit staubabweisenden Zusätzen in der Deckbindung
Kornart	Korund
Streuung	Leicht offen
Körnungen	542 C7: P 40, P 60 – P 120 542 B7: P 150 – P 800
Formstücke	Blattware, Streifen, Scheiben, Meterware, Klettstreifen- und Scheiben passend für System Festool
Einsatzgebiete	Anschleifen von Lack, Farbe, Lasur und Holz.
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> – Staubabweisende Zusätze im Deckbinder verhindern schnelles „Zusetzen“. – Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



KLEINVERPACKUNGEN



ARTIKEL-NR. 713 B

Formstücke Blattware verpackt zu 10 Stück
Rollenware verpackt zu 5 m Länge

Vorteile

- Projektbezogener Einkauf.
- Individuelle Abrechnung.
- Keine großen Lagerbestände.
- Keine angebrochenen Verpackungen.

Details entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



STARCKE®

Echt STARCKE. Seit 1829.

STARCKE GmbH & Co. KG
Markt 10
D-49324 Melle
Telefon + 49 (0) 54 22 966-0
Telefax + 49 (0) 54 22 966-301
info@starcke.de
www.starcke.de